

## Ceny Honeywell EVOHOME 2016

### Komponenty systému EVOHOME

Kód	Popis	Prodej mont Kč
ATC928G2000	Řídící jednotka EvoTouch (systém EvoHome), barevný displej - provedení bílé, EN	3 899
HGI80	Jednotka EvoTouch - modem interface	2 307
HGK3	Hygrostat do VZT kanálu, rozsah spínání 35...100% rv, 4% rv hystereze, IP65	3 765
HM80	Regulátor pro 3-bodové řízený směšovací ventil s pohonem, bezdrátová komunikace	3 840
HR90EE	Programovatelná termostatická hlavice HR90, 7-denní program, Fuzzy regulace, optimalizace	921
HR92EE	Regulátor otopného tělesa HR92, bezdrátová komunikace s řídicí jednotkou EvoTouch	993
HRA80	Externí anténa - pro zónový regulátor HCE80	993
HCE80	Zónový regulátor pro 5 zón, bez antény, bezdrátová komunikace s řídicí jednotkou EvoTouch, HCW82 a HCF82, analogový výstup	4 600
HCE80R	Zónový regulátor pro 5 zón, bez antény, bezdrátová komunikace s řídicí jednotkou EvoTouch, HCW82 a HCF82, reléový výstup	4 933
HCC80	Zónový regulátor pro 5 zón, integrovaná anténa, bezdrátová komunikace s řídicí jednotkou EvoTouch, HCW82 a HCF82, analogový výstup	5 466
HCC80R	Zónový regulátor pro 5 zón, integrovaná anténa, bezdrátová komunikace s řídicí jednotkou EvoTouch, HCW82 a HCF82, reléový výstup	5 799
HR92EE	Regulátor otopného tělesa HR92, bezdrátová komunikace s řídicí jednotkou EvoTouch	993
BDR91A1000	Reléová jednotka bezdrátově ovládaná, 5(3)A 230V AC (pro systém EvoHome, bezdrátové termostaty)	1 460
CS92A1007	Bezdrátový snímač teploty pro zásobníky TUV, komunikace se systémem EvoHome	1 500
DTS92A1011	Bezdrátový digitální pokojový ovladač, bez releové jednotky, komunikace se systémem EvoHome	911
DTS92E1020	Bezdrátový digitální pokojový ovladač, bez releové jednotky, EKO tlačítko, komunikace se systémem EvoHome	1 057
MT4-230-NC	Termoelektrický pohon Smart-T, 230V/50Hz, bez proudu uzavřen, zdvih 4 mm, otevírání/zavírání 2,5 min.	498
MT4-230-NC-2.5M	Termoelektrický pohon Smart-T, 230V/50Hz, bez proudu uzavřen, zdvih 4 mm, otevírání/zavírání 2,5 min.	534
MT4-230-NO	Termoelektrický pohon Smart-T, 230V/50Hz, bez proudu otevřen, zdvih 4 mm, otevírání/zavírání 2,5 min.	498
MT4-230-NO-2.5M	Termoelektrický pohon Smart-T, 230V/50Hz, bez proudu otevřen, zdvih 4 mm, otevírání/zavírání 2,5 min.	534
MT4-230S-NC	Termoelektrický pohon Smart-T s koncovým spínačem, 230V/50Hz, bez proudu uzavřen, zdvih 4 mm, otevírání/zavírání 2,5 min.	578
MT4-230S-NO	Termoelektrický pohon Smart-T s koncovým spínačem, 230V/50Hz, bez proudu otevřen, zdvih 4 mm, otevírání/zavírání 2,5 min.	578
T87RF2025	Bezdrátový digitální pokojový ovladač Round, bez releové jednotky, komunikace se systémem EvoHome	983

### Sety systému EVOHOME

ATF100	Sada provedení na stůl pro řídicí jednotku EvoTouch, vč. napájecího adaptéru	1 180
ATF300	Sada pro montáž řídicí jednotky EvoTouch na zeď, vč. napájecího adaptéru	733
ATF400	Sada krytů pro řídicí jednotku EvoTouch	393
ATF500DHW	Sada Evohome TV - bezdrátový snímač teploty v zásobníku (příložný + ponorný) + spínací jednotka BDR91	2 567
ATP921G2034	Sada EvoHome - termostat, rozšiřitelná na 12 zón (1x EvoTouch, provedení na stůl, napájecí adaptér + reléová jednotka BDR91), EN	4 059